



A10

Par en Bolsa

A10-200

Caja por 200
Bolsas

CE

EN352-2

SNR 33 dB

Protección

El protector auditivo de espuma **WorkSeg® A10** ofrece protección efectiva e higiénica contra ruidos perjudiciales para la audición. Es indicado para actividades de manufactura, construcción, metalmecánica, manejo de equipos u otras que presenten altos niveles de ruido.

Para evitar daños a la audición debe usar protección auditiva si durante un día está expuesto a alguna de las siguientes intensidades de ruido por más del tiempo límite.

Intensidad (dB)	Tiempo Límite
85	8 horas
88	4 horas
91	2 horas
94	1 hora
97	30 minutos
100	15 minutos
112	1 minuto
124	3 segundos

Diseño

- Fabricado en espuma de poliuretano de expansión lenta, hipoalérgica y moldeable.
- Forma cónica y superficie suave diseñada para adaptarse cómodamente al canal auditivo y proporcionar un sellado eficaz durante un tiempo de uso prolongado.
- Color naranja de alta visibilidad para fácil comprobación de uso.
- Resistente al calor, sudor y humedad, ayuda a prevenir acumulación de humedad en el conducto auditivo.

Características

- **Atenuación:**
SNR = 33 dB
NRR = 30 dB
- **Peso:** 1.35 g por par.
- **Color:** Naranja.
- **Empaque:** Bolsa plástica con 1 par (**A10**) o caja de cartón con 200 pares (**A10-200**).

Atenuación

Frecuencia (Hz)	Atenuación Media (dB)	Desviación Est. (dB)
63	-	-
125	30.3	8.2
250	32.1	6.9
500	34.7	6.8
1000	35.1	5.2
2000	36.8	6.1
4000	43.0	3.8
8000	45.8	3.0

Las atenuaciones solo se obtienen si el protector auditivo se usa según instrucciones. La protección ideal es la que genera una exposición efectiva entre 70 y 80 dB, por debajo de 70 dB se ocultan sonidos necesarios para la seguridad y la correcta ejecución del trabajo.

Instrucciones de Uso



Enrolle.



Hale la oreja e inserte.



Sostenga por 30 segundos.

- Inspeccione regularmente y cámbielos si se encuentran deteriorados o sucios.
- Manipule con las manos limpias.
- Retire con un movimiento de giro lento para romper el sello.
- De uso preferiblemente desechable.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- No se retire los protectores auditivos mientras esté expuesto a altos niveles de ruido.
- No modifique ni altere este producto.